

Wózki platformowe z dyszlem

- Wózki platformowe z **skrętną przednią osią** wyposażone w dyszel
- Przeznaczone do transportu ręcznego oraz zmechanizowanego, mogą być **łączone w zestawy**
- Rama nośna wózka **monolityczna**, spawana z zamkniętego profilu stalowego L o dużej nośności i sztywności
- Płyta platformy **wpuszczona** w profil ramy co zabezpiecza przed uszkodzeniem krawędzi
- **Burty** wózka **pełne** - z wypełnieniem ze sklejki lub **ażurowe** - z rurek stalowych
- Elementy stalowe **malowane proszkowo** farbą o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne
- **Hamowanie** wózka platformowego



- Hamulec sterowany dyszlem
 - pozycja 1 - koła zahamowane
 - pozycja 2 - koła odbezpieczone
 - pozycja 3 - koła zahamowane
- wózek z szafką z szufladami i schowkiem
- wyposażony w półkę krótką

• Konstrukcja wózka platformowego z dyszlem

• Hamulec postojowy



- mechanizm dźwigniowy z klockami
- blokujący oba koła przednie

• Osadzenie dyszla



- mechanizm przegubowy
- z regulacją punktu oraz siły hamowania

• Elementy odblaskowe



- odblaski białe i czerwone osadzone w ramie

• Wypełnienie platformy ładunkowej

• Płyta ze sklejki antypoślizgowej



- powierzchnia laminowana, chropowata
- wysoka odporność na zamoczenie

• **Koła wózków (warianty)**

- Koło pełne z bieżnikiem z gumy elastycznej



- felga poliamidowa z deklem osłonowym
- łożysko toczne uszczelnione
- cichobieżne
- znikome opory toczenia
- do gładkiego podłoża
- niewrażliwe na przebicie

- Koło pneumatyczne z bieżnikiem gumowym (Opcja)



- felga stalowa lakierowana
- łożysko toczne uszczelnione
- cichobieżne
- wyższe opory toczenia
- na nierówne podłożo, poza magazynem
- wrażliwe na przebicie

• **Osprzęt do wózków platformowych z dyszlem**

- Zaczep oczkowy przedni w dyszlu



- średnica otworu Ø35mm
- do podczepiania wózka do ciągnika

- Zaczep tylny



- średnica trzpienia Ø30mm
- do łączenia wózków w zestaw

• **Poświadczenia i normy**



Gwarancja



Wózek platformowy z dyszlem 1000x700mm, bez burt



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1000 x 700mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1200h x 1120 x 700mm
Wysokość do platformy:	350mm
<ul style="list-style-type: none"> • Rama stalowa monolityczna (spawana) • Konstrukcja malowana odporną farbą proszkową • Przednia oś skrętna, sterowana dyszlem • Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub podniesienie do pionu • Elementy odblaskowe na ramie wózka 	
Wypełnienie platformy:	· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizkowa, wodoodporna
Rodzaj kół:	· Pełne z gumy elastycznej Ø260x65mm (standard) · Pneumatyczne Ø260x85mm (opcja)
Osprzęt dodatkowy (do łączenia wózków):	· Zaczep przedni w dyszlu (opcja) · Zaczep tylny w ramie wózka (opcja)
Ładowność wózka:	700kg
Ciężar wózka:	51,0kg
Kod produktu	04-171

Wózek platformowy z dyszlem 1000x700mm, z burtami



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	985 x 680mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1200h x 1135 x 730mm
Wysokość do platformy / Wysokość burt:	350mm / 210mm
<ul style="list-style-type: none"> • Rama stalowa monolityczna (spawana) • Konstrukcja malowana odporną farbą proszkową • Przednia oś skrętna, sterowana dyszlem • Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub podniesienie do pionu • Burty demontowalne, otwierane z 3 stron, zamykane klamrami • Elementy odblaskowe na ramie wózka 	
Wypełnienie platformy i burt:	· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizowa, wodoodporna
Rodzaj kół:	· Pełne z gumy elastycznej Ø260x65mm (standard) · Pneumatyczne Ø260x85mm (opcja)
Osprzęt dodatkowy (do łączenia wózków):	· Zaczek przedni w dyszlu (opcja) · Zaczek tylny w ramie wózka (opcja)
Ładowność wózka:	700kg
Ciężar wózka:	72,5kg
Kod produktu	04-172

 **Wózek platformowy z dyszlem 1000x700mm, 2 burty rurkowe**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	940 x 700mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1200h x 1120 x 715mm
Wysokość do platformy / Wysokość burt :	350mm / 755mm
<ul style="list-style-type: none"> • Rama stalowa monolityczna (spawana) • Konstrukcja malowana odporną farbą proszkową • Przednia oś skrętna, sterowana dyszlem • Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub podniesienie do pionu • Burty czołowe z rurek stalowych, przykręcane • Elementy odblaskowe na ramie wózka 	
Wypełnienie platformy:	· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizowa, wodoodporna
Rodzaj kół:	· Pełne z gumy elastycznej Ø260x65mm (standard) · Pneumatyczne Ø260x85mm (opcja)

Osprzęt dodatkowy (do łączenia wózków):	· Zaczep przedni w dyszlu (opcja) · Zaczep tylny w ramie wózka (opcja)
Ładowność wózka:	700kg
Ciężar wózka:	65,0kg
Kod produktu	04-181

 **Wózek platformowy z dyszlem 1000x700mm, 4 burty rurkowe**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	940 x 640mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1200h x 1120 x 715mm
Wysokość do platformy / Wysokość burt :	350mm / 755mm
<ul style="list-style-type: none"> • Rama stalowa monolityczna (spawana) • Konstrukcja malowana odporną farbą proszkową • Przednia oś skrętna, sterowana dyszlem • Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub podniesienie do pionu • Burty czołowe z rurek stalowych, przykręcane • Burty boczne z rurek stalowych, zdejmowane • Elementy odblaskowe na ramie wózka 	
Wypełnienie platformy:	· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizkowa, wodoodporna
Rodzaj kół:	· Pełne z gumy elastycznej Ø260x65mm (standard) · Pneumatyczne Ø260x85mm (opcja)
Osprzęt dodatkowy (do łączenia wózków):	· Zaczep przedni w dyszlu (opcja) · Zaczep tylny w ramie wózka (opcja)
Ładowność wózka:	700kg
Ciężar wózka:	78,0kg
Kod produktu	04-182

Wózek platformowy z dyszlem 1200x800mm, bez burt



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1200 x 800mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1200h x 1320 x 800mm
Wysokość do platformy:	350mm
• Rama stalowa monolityczna (spawana) • Konstrukcja malowana odporną farbą proszkową • Przednia oś skrętna, sterowana dyszlem • Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub podniesienie do pionu • Elementy odblaskowe na ramie wózka	
Wypełnienie platformy:	· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizowa, wodoodporna
Rodzaj kół:	· Pełne z gumy elastycznej Ø260x65mm (standard) · Pneumatyczne Ø260x85mm (opcja)
Osprzęt dodatkowy (do łączenia wózków):	· Zaczep przedni w dyszlu (opcja) · Zaczep tylny w ramie wózka (opcja)
Ładowność wózka:	700kg
Ciężar wózka:	57,0kg
Kod produktu	04-173

Wózek platformowy z dyszlem 1200x800mm, z burtami



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1185 x 780mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1200h x 1335 x 830mm
Wysokość do platformy / Wysokość burt:	350mm / 210mm
<ul style="list-style-type: none"> • Rama stalowa monolityczna (spawana) • Konstrukcja malowana odporną farbą proszkową • Przednia oś skrętna, sterowana dyszlem • Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub podniesienie do pionu • Burty demontowalne, otwierane z 3 stron, zamykane klamrami • Elementy odblaskowe na ramie wózka 	
Wypełnienie platformy i burt:	· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizkowa, wodoodporna
Rodzaj kół:	· Pełne z gumy elastycznej Ø260x65mm (standard) · Pneumatyczne Ø260x85mm (opcja)
Osprzęt dodatkowy (do łączenia wózków):	· Zaczep przedni w dyszlu (opcja) · Zaczep tylny w ramie wózka (opcja)
Ładowność wózka:	700kg
Ciężar wózka:	79,5kg
Kod produktu	04-174

Wózek platformowy z dyszlem 1200x800mm, 2 burty rurkowe



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1140 x 800mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1200h x 1320 x 815mm
Wysokość do platformy / Wysokość burt:	350mm / 755mm
<ul style="list-style-type: none"> • Rama stalowa monolityczna (spawana) • Konstrukcja malowana odporną farbą proszkową • Przednia oś skrętna, sterowana dyszlem • Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub podniesienie do pionu • Burty czołowe z rurek stalowych, przykręcane • Elementy odblaskowe na ramie wózka 	
Wypełnienie platformy	· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizkowa, wodoodporna
Rodzaj kół:	· Pełne z gumy elastycznej Ø260x65mm (standard) · Pneumatyczne Ø260x85mm (opcja)

Osprzęt dodatkowy (do łączenia wózków):	· Zaczep przedni w dyszlu (opcja) · Zaczep tylny w ramie wózka (opcja)
Ładowność wózka:	700kg
Ciężar wózka:	71,0kg
Kod produktu	04-183

Wózek platformowy z dyszlem 1200x800mm, 4 burty rurkowe



Wymiary platformy użytkowej (dł. x szer.):	1140 x 740mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1200h x 1320 x 815mm
Wysokość do platformy / Wysokość burt:	350mm / 755mm

- Rama stalowa monolityczna (spawana)
- Konstrukcja malowana odporną farbą proszkową
- Przednia oś skrętna, sterowana dyszlem
- Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub podniesienie do pionu
- Burty czołowe z rurek stalowych, przykręcane
- Burty boczne z rurek stalowych, zdejmowane
- Elementy odblaskowe na ramie wózka

Wypełnienie platformy	· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizowa, wodoodporna
Rodzaj kół:	· Pełne z gumy elastycznej Ø260x65mm (standard) · Pneumatyczne Ø260x85mm (opcja)
Osprzęt dodatkowy (do łączenia wózków):	· Zaczep przedni w dyszlu (opcja) · Zaczep tylny w ramie wózka (opcja)
Ładowność wózka:	700kg
Ciężar wózka:	86,0kg
Kod produktu	04-184

Zaczepek oczkowy przedni w dyszlu



Średnica otworu: 35mm

• Montowany (spawany) fabrycznie • Do podczepiania wózka do ciągnika

Kod produktu **04-192**

Zaczepek tylny w ramie wózka



Średnica trzpienia: 30mm





• Montowany fabrycznie • Do łączenia wózków w zestaw • Sprężenie ręczne, z samoczynną blokadą wypięcia

Kod produktu **04-193**

 **Informacja o warunkach zakupu i dostawy**



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**

 801 003 192 (**Infolinia**)  74 831 18 82  694 486 552  74 661 41 16 (faks)

 handel@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.com.pl